

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 10002880 |
| Radgröße (gültig) | 31 x 15.50 - 15 |
| Marke | BKT |
| Profil | TR 313 |
| Felgenreöße (gültig) | 13 LB x 15 H2 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 1.250 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 50,41 |
| RDA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15710552 |
| Index, PR | 116 B, 8 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 1250 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 50 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,10 |
| TL/TT | TL |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |
| Antistatisch | Nein |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Laufrichtung | Rechts |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 370 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 342 |
| Abrollumfang [mm] | 2.233 |
| Profiltiefe [mm] | 23,5 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 32010106 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 2.100 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 2.000 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B18 ES 32 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Hump | H2 |
| Ventilschutz | VSH |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47200570 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Ventilausführung | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V2.03.3 |
| Ventillänge [mm] | 43,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |