

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002937
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	158 / 150 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SFR1



Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SFR1 ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002937
EAN	6959655471243
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	158 / 150 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SFR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,00
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	315
Profilbreite [mm]	260
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	286
Abrollumfang [mm]	3.282

Profiltiefe [mm]	16,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 L	4250	120	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	