

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002943
Radgröße (gültig)	24 x 12 - 12
Marke	BKT
Profil	AT 316
Felgenreöße (gültig)	10.5 x 12 H2
Anschluss Felge	5/94/140
Einpresstiefe [mm]	-45
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	690
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,46
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710230
Index, PR	95 A6, 4 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	690
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Luftdruck maximal [bar]	1,40
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	315
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	271
Abrollumfang [mm]	1.769
Profiltiefe [mm]	12,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10002765
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	15
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.025
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	30
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	94
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	140
Bolzenlochdurchmesser [mm]	15
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	8
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650

---

Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade