

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003004
Radgröße (gültig)	6.00 R 9
Marke	BKT
Profil	Liftmax LM 63
Felgenreöße (gültig)	4.00 E - 9
Anschluss Felge	5/94/140
Bolzenlochausführung	A1
Einpresstiefe [mm]	-5
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.450
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,19
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10002901
Index, PR	121 A5
Tragfähigkeit 1 [kg]	1450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	25
Luftdruck maximal [bar]	10,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Karkasseneigenschaften	All-Steel
Antistatisch	Nein
Reifenbreite [mm]	160
Profiltiefe [mm]	21,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10002967
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.450
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	94
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	140
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	5
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	geteilt
Anzahl mehrteilig	2-teilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling

---

Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	13.5
Ventilausführung	Winkelventil
Ventilkappe Material	Kunststoff
Ventilkappe Farbe	Schwarz