

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003005
Radgröße (gültig)	260 / 70 R 16
Marke	BKT
Profil	Agrimax Turf RT 333
Felgenreiße (gültig)	W 8 x 16 H2
Anschluss Felge	6/117.7/152.4
Einpresstiefe [mm]	+41
Felgenfarbe	Weiß
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.030
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	40,86
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15726539
Index, PR	109 A8 / 109 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	1030
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1030
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	2,40
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	258
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	348
Abrollumfang [mm]	2.287
Profiltiefe [mm]	22,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600259
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.120
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.030
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	50
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Bolzenlochzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	117.7
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	152.4
Bolzenlochdurchmesser [mm]	17.5
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein

TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade