

RÄDER

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe                        | Räder           |
| Artikelnummer                      | 10003114        |
| Radgröße (gültig)                  | 31 x 15.50 - 15 |
| Marke                              | BKT             |
| Profil                             | TR 315          |
| Felgengröße (gültig)               | 13 LB x 15 H2   |
| Anschluss Felge                    | 6/161/205       |
| Bolzenlochausführung               | A2              |
| Einpresstiefe [mm]                 | -140            |
| Felgenfarbe                        | Silber          |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 1.250           |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 50              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 54,69           |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein            |



Technische Informationen

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15710550  |
| Index, PR                    | 116 B, 8 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 1250        |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 50          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,10        |
| TL/TT                        | TL          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz     |
| E-Ready                      | Nein        |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Antistatisch                    | Nein                          |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 390                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 354                           |
| Abrollumfang [mm]               | 2.320                         |
| Profiltiefe [mm]                | 20,0                          |
| Stollenanzahl                   | 18x2                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 32010100                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 1.400                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 30                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 1.250                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 50                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 50                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 6                             |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5                          |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B18 ES 32                     |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelsenkung [mm]               | R16                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Hump                         | H2           |
| Ventilschutz                 | VSH          |
| Hohlraumversiegelt           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]             | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |