

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003156
Radgröße (gültig)	650 / 65 R 30.5
Marke	BKT
Profil	FL 630 Super
Felgengröße (gültig)	AG 20.00 x 30.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	7.100
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	299,53
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15715235
Index, PR	176 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	7100
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	Steel Belted

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	645
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	734
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.976
Profiltiefe [mm]	25,0
Stollenanzahl	24x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060700
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	13.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	11.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201037
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1.short
Ventillänge [mm]	41,5
Ventilwinkel [°]	gerade