

## REIFEN

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe          | Reifen              |
| Artikelnummer        | 10003171            |
| Reifengröße (gültig) | 16 x 6 - 8 / 4.33 R |
| Index, PR            | 113 A5              |
| Marke                | Maxam               |
| Profil               | MS700               |



**MAXAM**

## Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS700 ist ein Premium Super-Elastik-Reifen für den Einsatz auf Gabelstaplern für harte Einsätze im 3-Schichtbetrieb.
- Das moderne, geschlossene Profil gewährleistet einen niedrigen Rollwiderstand und große Laufruhe.
- Sein kastenförmiger, breiter Aufbau garantiert eine hohe Seitenstabilität und Standsicherheit.
- Der für Premiumreifen typische Aufbau mit einer hochwertigen 3-Schicht Gummimischung (Profil-, Kissen- und Fußmischung) sorgt im Einsatz für Fahrkomfort und eine gute Wärmeableitung.
- Durch die EcoPoint3 Gummimischung ist der Reifen besonders verschleißfest und vor Verletzungen geschützt.
- Der Maxam MS700 ist in der Standard- und Lip-Ausführung erhältlich, sowie in nicht-kreidender (Non-marking) Qualität.

Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                | 10003171            |
| EAN                          | 8936096307032       |
| Reifengröße (gültig)         | 16 x 6 - 8 / 4.33 R |
| Alternativgröße 1            | 150/75-8            |
| Index, PR                    | 113 A5              |
| Marke                        | Maxam               |
| Profil                       | MS700               |
| Karkasseneigenschaften       | LIP,Vollgummi       |
| Antistatisch                 | Nein                |
| Reifenfarbe                  | Schwarz             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 16,85               |
| Empfohlene Felgengröße       | 4.33R               |
| Reifenbreite [mm]            | 152                 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 411                 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 206                 |
| Abrollumfang [mm]            | 1.291               |
| Profiltiefe [mm]             | 33,0                |
| E-Ready                      | Nein                |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 113 A5 | 1150               | 25                     | Lenkrad      |                 |              |
|        | 1495               | 25                     | Lastrad      |                 |              |