

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003224
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	210 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 41



Hinweise und Merkmale

- Das verbesserte Profildesign sorgt für ein Maximum an Traktion.
- Ganzstahlkarkasse mit verstärkter Stahlgürtellage bietet hervorragende Stabilität und Widerstand gegen Reifenpannen.
- Die spezielle Laufflächenmischung (C.R. = Cut Resistance) bietet beste Schnittfestigkeit in Verbindung mit exzellenter Laufleistung und Verschleißeigenschaften.
- Besonders geeignet für den Einsatz auf Radladern und Dumper.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003224
EAN	8903094056583
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	210 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 41
TRA Code	E4
Star Rating	****
Karkasseneigenschaften	C.R.,UMS
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	554,61
Empfohlene Felgengröße	22.00/3.0
Luftdruck maximal [bar]	8,00
Reifenbreite [mm]	678
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.742
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	775
Abrollumfang [mm]	5.150
Profiltiefe [mm]	59,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
210 A8	19000	40	Loader dozer	8,00	