

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003226
Reifengröße (gültig)	28 x 12.5 - 15 / 9.75
Index, PR	159 A5
Marke	Maxam
Profil	MS700



MAXAM

Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS700 ist ein Premium Super-Elastik-Reifen für den Einsatz auf Gabelstaplern für harte Einsätze im 3-Schichtbetrieb.
- Das moderne, geschlossene Profil gewährleistet einen niedrigen Rollwiderstand und große Laufruhe.
- Sein kastenförmiger, breiter Aufbau garantiert eine hohe Seitenstabilität und Standsicherheit.
- Der für Premiumreifen typische Aufbau mit einer hochwertigen 3-Schicht Gummimischung (Profil-, Kissen- und Fußmischung) sorgt im Einsatz für Fahrkomfort und eine gute Wärmeableitung.
- Durch die EcoPoint3 Gummimischung ist der Reifen besonders verschleißfest und vor Verletzungen geschützt.
- Der Maxam MS700 ist in der Standard- und Lip-Ausführung erhältlich, sowie in nicht-kreidender (Non-marking) Qualität.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003226
EAN	8936096307322
Reifengröße (gültig)	28 x 12.5 - 15 / 9.75
Alternativgröße 1	355/45-15
Index, PR	159 A5
Marke	Maxam
Profil	MS700
Karkasseneigenschaften	STD,Non-Marking,Vollgummi
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Grau
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,82
Empfohlene Felgengröße	9.75
Reifenbreite [mm]	285
Außendurchmesser Reifen [mm]	711
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	356
Abrollumfang [mm]	2.234
Profiltiefe [mm]	55,9
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A5	4375	25	Lenkrad		
	5688	25	Lastrad		