

## REIFEN

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe          | Reifen               |
| Artikelnummer        | 10003245             |
| Reifengröße (gültig) | 355 / 65 - 15 / 9.75 |
| Index, PR            | 170 A5               |
| Marke                | Maxam                |
| Profil               | MS700                |



**MAXAM**

## Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS700 ist ein Premium Super-Elastik-Reifen für den Einsatz auf Gabelstaplern für harte Einsätze im 3-Schichtbetrieb.
- Das moderne, geschlossene Profil gewährleistet einen niedrigen Rollwiderstand und große Laufruhe.
- Sein kastenförmiger, breiter Aufbau garantiert eine hohe Seitenstabilität und Standsicherheit.
- Der für Premiumreifen typische Aufbau mit einer hochwertigen 3-Schicht Gummimischung (Profil-, Kissen- und Fußmischung) sorgt im Einsatz für Fahrkomfort und eine gute Wärmeableitung.
- Durch die EcoPoint3 Gummimischung ist der Reifen besonders verschleißfest und vor Verletzungen geschützt.
- Der Maxam MS700 ist in der Standard- und Lip-Ausführung erhältlich, sowie in nicht-kreidender (Non-marking) Qualität.

Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                | 10003245             |
| EAN                          | 8936096307346        |
| Reifengröße (gültig)         | 355 / 65 - 15 / 9.75 |
| Alternativgröße 1            | 350-15               |
| Index, PR                    | 170 A5               |
| Marke                        | Maxam                |
| Profil                       | MS700                |
| Karkasseneigenschaften       | STD,Vollgummi        |
| Antistatisch                 | Nein                 |
| Reifenfarbe                  | Schwarz              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 133,22               |
| Empfohlene Felgengröße       | 9.75                 |
| Reifenbreite [mm]            | 312                  |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 812                  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 406                  |
| Abrollumfang [mm]            | 2.551                |
| Profiltiefe [mm]             | 87,9                 |
| E-Ready                      | Nein                 |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 170 A5 | 6000               | 25                     | Lenkrad      |                 |              |
|        | 7800               | 25                     | Lastrad      |                 |              |