

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 10003295         |
| Reifengröße (gültig) | 8.25 - 15 / 6.50 |
| Index, PR            | 183 A5           |
| Marke                | Maxam            |
| Profil               | MS700            |



**MAXAM**

## Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS700 ist ein Premium Super-Elastik-Reifen für den Einsatz auf Gabelstaplern für harte Einsätze im 3-Schichtbetrieb.
- Das moderne, geschlossene Profil gewährleistet einen niedrigen Rollwiderstand und große Laufruhe.
- Sein kastenförmiger, breiter Aufbau garantiert eine hohe Seitenstabilität und Standsicherheit.
- Der für Premiumreifen typische Aufbau mit einer hochwertigen 3-Schicht Gummimischung (Profil-, Kissen- und Fußmischung) sorgt im Einsatz für Fahrkomfort und eine gute Wärmeableitung.
- Durch die EcoPoint3 Gummimischung ist der Reifen besonders verschleißfest und vor Verletzungen geschützt.
- Der Maxam MS700 ist in der Standard- und Lip-Ausführung erhältlich, sowie in nicht-kreidender (Non-marking) Qualität.

Technische Informationen

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                | 10003295                  |
| EAN                          | 8936096306561             |
| Reifengröße (gültig)         | 8.25 - 15 / 6.50          |
| Index, PR                    | 183 A5                    |
| Marke                        | Maxam                     |
| Profil                       | MS700                     |
| Karkasseneigenschaften       | STD,Non-Marking,Vollgummi |
| Antistatisch                 | Nein                      |
| Reifenfarbe                  | Grau                      |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 93,55                     |
| Empfohlene Felgengröße       | 6.50                      |
| Reifenbreite [mm]            | 211                       |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 813                       |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 406                       |
| Abrollumfang [mm]            | 2.554                     |
| Profiltiefe [mm]             | 70,0                      |
| E-Ready                      | Nein                      |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 153 A5 | 3650               | 25                     | Lenkrad      |                 |              |
|        | 4745               | 25                     | Lastrad      |                 |              |