

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003379
Reifengröße (gültig)	28L - 26
Index, PR	177 A2 / 165 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FS 216



Hinweise und Merkmale

- Für Log-Skidder und Skidder.
- Robustes Stollendesign für sehr gute Zugkraft.
- Stahlgürtelaufbau mit Nylonkarkasse gegen Stichverletzungen.
- Verstärkte Seitenwand und Wulstschutz.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003379
EAN	8903094049608
Reifengröße (gültig)	28L - 26
Index, PR	177 A2 / 165 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FS 216
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	339,60
Empfohlene Felgengröße	DW25A
Zulässige Felgengröße	DW25B
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	720
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.660
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	742
Abrollumfang [mm]	4.912
Profiltiefe [mm]	57,5
Stollenanzahl	15x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
177 A2	7300	10		2,80	
165 A6	5150	30		2,40	