

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003554
Radgröße (gültig)	550 / 45 - 22.5
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Felgengröße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.075
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	125,38
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712530
Index, PR	147 A8 / 159 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3075
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4375
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,80
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	550
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	475
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.203
Profiltiefe [mm]	21,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060364
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelan senkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade