

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003593
Radgröße (gültig)	300 - 15
Marke	BKT
Profil	Power Trax HD Forklift
Felgenreöße (gültig)	8.00 - 15
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-45
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.150
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,95
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15771165
Index, PR	20 PR
Luftdruck maximal [bar]	9,00
TL/TT	TT
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig

Reifenbreite [mm]	300
Profiltiefe [mm]	23,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10003339
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.695
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.150
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	25
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	12
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	mehrteilig
Anzahl mehrteilig	3-teilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling

Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201172
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	R25
Ventilbezeichnung	TR 77 A