

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 10003953       |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 70 R 34  |
| Index, PR            | 155 A8 / 155 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Agrimax Elos   |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Breite Kontaktfläche sorgt für optimale Bodenschonung.
- Reduzierter Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Neues Stollendesign mit optimaler Traktion.
- Stabile Karkassenkonstruktion bietet hohe Tragkraftreserven.
- Spezielle Gummimischung sorgt für lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 10003953       |
| EAN                          | 8903094070299  |
| Reifengröße (gültig)         | 480 / 70 R 34  |
| Index, PR                    | 155 A8 / 155 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | BKT            |
| Profil                       | Agrimax Elos   |
| TRA Code                     | R2             |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 164,50         |
| Empfohlene Felgengröße       | W15L           |
| Zulässige Felgengröße        | W14L, W16L     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,20           |
| Reifenbreite [mm]            | 500            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.605          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 733            |
| Abrollumfang [mm]            | 4.868          |
| Profiltiefe [mm]             | 76,5           |
| Stollenanzahl                | 16x2           |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 155 A8 | 3875               | 40                     |              | 3,20            |              |
| 155 B  | 3875               | 50                     |              | 3,20            |              |