

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 10003961         |
| Reifengröße (gültig) | VF 270 / 95 R 32 |
| Index, PR            | 148 D            |
| TL/TT                | TL               |
| Marke                | BKT              |
| Profil               | Agrimax Procrop  |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax ProCrop ist ein VF-Reifen für die Arbeit in Reihenkulturen.
- Das spezielle Profil ermöglicht eine gute Traktion auf sandigen oder frisch gepflügten Böden.
- Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und minimiert Schäden an den Pflanzen.
- Die geschlossene Profilmittte und die stabile Seitenwand ermöglichen ein gutes Fahrverhalten bei Straßenfahrten.
- Aufgrund der VF-Technologie bietet der Reifen eine um 40% höhere Tragfähigkeit als ein Standardreifen bei gleichem Luftdruck.
- Die starke Polyesterkarkasse mit Stahlgürteln garantiert Formstabilität, Widerstandsfähigkeit gegen Verletzungen und eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                | 10003961         |
| EAN                          | 8903094076345    |
| Reifengröße (gültig)         | VF 270 / 95 R 32 |
| Index, PR                    | 148 D            |
| TL/TT                        | TL               |
| Marke                        | BKT              |
| Profil                       | Agrimax Procrop  |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted     |
| Antistatisch                 | Nein             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 69,41            |
| Empfohlene Felgengröße       | W9               |
| Zulässige Felgengröße        | W10              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00             |
| Reifenbreite [mm]            | 280              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.339            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 618              |
| Abrollumfang [mm]            | 4.056            |
| Profiltiefe [mm]             | 35,0             |
| Stollenanzahl                | 28x2             |
| E-Ready                      | Nein             |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 148 D | 3150               | 65                     |              | 4,00            |              |