

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003962
Radgröße (gültig)	205 / 65 R 17.5
Marke	Sailun
Profil	Regio Pro STR2 MAX
Felgengröße (gültig)	6.00 x 17.5
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,03
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10002059
Index, PR	132 / 130 J (133 / 133 F), 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit 2 [kg]	2060
Geschwindigkeit 2 [km/h]	80
Tragfähigkeit 3 [kg]	1900
Geschwindigkeit 3 [km/h]	100
Tragfähigkeit 4 [kg]	2060

Geschwindigkeit 4 [km/h]	80
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Achsposition LKW	TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Reifenbreite [mm]	205
Profiltiefe [mm]	11,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060098
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.600
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5

Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201040
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade