

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003983
Reifengröße (gültig)	560 / 60 R 22.5
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Power Trailer SR331



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Power Trailer SR331 ist ein All-Steel-Radialreifen für landwirtschaftliche Anhänger und Tankwagen im Transporteinsatz.
- Bei der Anwendung im Feld zeichnet er sich durch sehr gute Flotationseigenschaften aus.
- Auf der Straße oder anderen befestigten Untergründen punktet der Reifen mit einer hervorragenden Traktion.
- Sein Blockprofil sorgt für einen geringen Rollwiderstand, eine gleichmäßige Druckverteilung am Boden und ein angenehmes Fahrverhalten.
- Aufgrund seiner Stahlkarkasse bietet der Reifen eine hohe Tragfähigkeit, eine außergewöhnliche Stabilität und eine lange Lebensdauer.
- Die Seitenwand ist durch eine spezielle Rippe verstärkt und dadurch vor Verletzungen durch Stöße oder Scheuern gut geschützt.
- Durch die sechseckige verstärkte Wulst sitzt der Reifen perfekt auf der Felge.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003983
EAN	8903094075997
Reifengröße (gültig)	560 / 60 R 22.5
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Power Trailer SR331
Karkasseneigenschaften	All-Steel
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	146,63
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Zulässige Felgengröße	AG18.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	555
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.245
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	565
Abrollumfang [mm]	3.775
Profiltiefe [mm]	17,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 D	5800	65		6,00	