

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004132
Reifengröße (gültig)	IF 710 / 75 R 34 CFO
Index, PR	184 A8 / 184 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600



Hinweise und Merkmale

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt.
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte.
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe.
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften.
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004132
EAN	8903094512317
Reifengröße (gültig)	IF 710 / 75 R 34 CFO
Index, PR	184 A8 / 184 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	304,57
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Zulässige Felgengröße	DW23B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	715
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.920
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	856
Abrollumfang [mm]	5.771
Profiltiefe [mm]	56,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
184 A8	9000	40		3,20	
184 B	9000	50		3,20	