

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	10004152
Felgengröße (gültig)	DW 16 L x 24
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	+40
Felgenfarbe	Silber
Marke	Jantsa





Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.200
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Achsposition Agrar 1	Free Rolling
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.200
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Achsposition Agrar 2	Free Rolling
Tragfähigkeit Felgen 3 [kg]	4.400
Geschwindigkeit Felgen 3 [km/h]	25
Achsposition Agrar 3	Drive Wheel
Tragfähigkeit Felgen 4 [kg]	3.700
Geschwindigkeit Felgen 4 [km/h]	40

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Achsposition Agrar 4	Drive Wheel
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,00
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12
Knurling	mit Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein