

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004268
Reifengröße (gültig)	14.00 R 24
Index, PR	193 A5
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Liftmax LM Smooth



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Liftmax LM Smooth ist ein Reifen für Leercontainerstapler und Großstapler.
- Er eignet sich besonders für den Einsatz auf harten, ebenen Flächen, wie Beton oder Asphalt.
- Das profillose Design sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung über die gesamte Aufstandsfläche, was Reifenverletzungen vorbeugt.
- Die starke All-Steel-Karkasse und die verstärkte Seitenwand garantieren eine hervorragende Stabilität im Liftmodus.
- Die Radialkarkasse f\u00e4ngt Ersch\u00fctterungen durch Unebenheiten gut ab und sorgt dadurch f\u00fcr einen guten Fahrkomfort.
- Der Reifen ist aufgrund seiner Konstruktion antistatisch und leitet elektrische Ladung vom Fahrzeug ab.



Technische Informationen

Artikelnummer	10004268
EAN	8903094513246
Reifengröße (gültig)	14.00 R 24
Index, PR	193 A5
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Liftmax LM Smooth
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	263,00
Empfohlene Felgengröße	10.00W
Zulässige Felgengröße	10.0, 10.00WA
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Reifenbreite [mm]	388
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.415
Profiltiefe [mm]	63,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
193 A5	11500	25		10,00	
	14950	10		10,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.