

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004311
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 20
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 529



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Multimax MP 529 ist ein Radialreifen für kleine Radlader und Kommunaltraktoren im Bagger- oder Ladeeinsatz.
- Sein ausgeprägtes Profildesign sorgt für eine sehr gute Traktion unter allen Einsatzbedingungen.
- Die robuste schnitt- und stichfeste Gummimischung garantiert eine lange Lebensdauer auch beim Einsatz auf harten und rauen Untergründen.
- Durch seine starke Karkasse bietet der Reifen Stabilität, hohe Tragfähigkeiten und Pannensicherheit.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004311
EAN	8903094512737
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 20
Alternativgröße 1	405/70R20
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 529
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,98
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12SDC, 13SDC,14
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	415
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.090
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	500
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.314
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	24x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	