

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10004468 |
| Reifengröße (gültig) | 6.50 R 10 |
| Index, PR | 128 A5 |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Liftmax LM 63 |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Liftmax LM 63 ist ein Industriereifen für Transportarbeiten im industriellen Einsatz.
- Sein Profil mit 3 umlaufenden Profilrippen sorgt für einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und einen gleichmäßigen Verschleiß.
- Die Ganzstahlkarkasse mit mehrlagigen Stahlgürteln garantiert eine außergewöhnliche Stabilität und verhindert Vibrationen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 10004468 |
| EAN | 8903094066247 |
| Reifengröße (gültig) | 6.50 R 10 |
| Index, PR | 128 A5 |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Liftmax LM 63 |
| Karkasseneigenschaften | All-Steel |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 17,50 |
| Empfohlene Felgengröße | 5.00F |
| Zulässige Felgengröße | 5.50F |
| Luftdruck maximal [bar] | 10,00 |
| Reifenbreite [mm] | 176 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 592 |
| Profiltiefe [mm] | 19,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 128 A5 | 1800 | 25 | Lenkrad | 10,00 | |
| | | | Lastrad | 10,00 | |