

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004745
Reifengröße (gültig)	VF 420 / 85 R 34
Index, PR	165 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Spargo SB



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Spargo SB ist ein VF-Pflegereifen für Traktoren und Spritzen im Feldeinsatz und im Obst- oder Weinanbau.
- Die VF-Technologie ermöglicht bis zu 40% höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck bzw. bis zu 40% geringere Luftdrücke bei gleicher Tragfähigkeit im Vergleich zum Standardreifen.
- Im Vergleich zum Agrimax Spargo bietet der Agrimax Spargo SB höhere Stollen und eine geänderte Stollenform für eine noch bessere Traktion und Selbstreinigung.
- Die vergleichsweise große Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Die starke Polyesterkarkasse garantiert eine lange Haltbarkeit und Fahrstabilität sowohl im Feldeinsatz als auch bei Transportfahrten auf der Straße.
- Die Konstruktion der Seitenwand sorgt für Flexibilität und reduziert Vibrationen.
- Stahlgürtel ermöglichen einen sehr guten Schutz vor Verletzungen und hohe Tragfähigkeiten.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004745
EAN	8903094513598
Reifengröße (gültig)	VF 420 / 85 R 34
Index, PR	165 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Spargo SB
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	142,08
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	429
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.578
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	716
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.779
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	25x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 D	5150	65		3,20	