

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 10004767         |
| Reifengröße (gültig) | VF 340 / 85 R 28 |
| Index, PR            | 139 D            |
| TL/TT                | TL               |
| Marke                | BKT              |
| Profil               | Agrimax V-Flecto |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax V-Flecto ist ein VF Reifen der neuen Generation.
- Der Reifen bietet gegenüber einem Standardreifen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% reduziertem Luftdruck.
- Der Reifen kann im Gegensatz zu den meisten VF-Reifen auf eine Standardfelge montiert werden (NRO=Narrow Rim Option).
- Seine um 10% größere Aufstandsfläche gegenüber einem Standardreifen ermöglicht eine ausgezeichnete Traktion bei gleichzeitig deutlich reduzierter Bodenverdichtung.
- Die besonders geformte Wulst (Bead Protection System) schließt extrem luftdicht ab und hält den Luftdruck unter allen Bedingungen konstant.
- Bei Straßenfahrten sorgen die besonderen Stollenwinkel dafür, dass Vibrationen und Geräuschemissionen verringert werden.
- Für eine optimale Performance sowohl im Feld wie auch bei Straßenfahrten muss der Luftdruck nicht angepasst werden.
- Seine extrem robuste Karkasse bietet auch unter schwierigen Bodenbedingungen eine um 10% längere Lebensdauer als ein vergleichbarer Standardreifen.

Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                | 10004767         |
| EAN                          | 8903094076369    |
| Reifengröße (gültig)         | VF 340 / 85 R 28 |
| Index, PR                    | 139 D            |
| TL/TT                        | TL               |
| Marke                        | BKT              |
| Profil                       | Agrimax V-Flecto |
| Antistatisch                 | Nein             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 75,69            |
| Empfohlene Felgengröße       | W12              |
| Zulässige Felgengröße        | W11              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60             |
| Reifenbreite [mm]            | 355              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.290            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 571              |
| Speed Radius Index (SRI)     | 625              |
| Abrollumfang [mm]            | 3.833            |
| Profiltiefe [mm]             | 43,0             |
| Stollenanzahl                | 22x2             |
| E-Ready                      | Nein             |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 139 D | 2430               | 65                     |              | 1,60            |              |