

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004863
Reifengröße (gültig)	VF 280 / 70 R 18
Index, PR	116 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax V-Flecto



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax V-Flecto ist ein VF Reifen der neuen Generation.
- Der Reifen bietet gegenüber einem Standardreifen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% reduziertem Luftdruck.
- Der Reifen kann im Gegensatz zu den meisten VF-Reifen auf eine Standardfelge montiert werden (NRO=Narrow Rim Option).
- Seine um 10% größere Aufstandsfläche gegenüber einem Standardreifen ermöglicht eine ausgezeichnete Traktion bei gleichzeitig deutlich reduzierter Bodenverdichtung.
- Die besonders geformte Wulst (Bead Protection System) schließt extrem luftdicht ab und hält den Luftdruck unter allen Bedingungen konstant.
- Bei Straßenfahrten sorgen die besonderen Stollenwinkel dafür, dass Vibrationen und Geräuschemissionen verringert werden.
- Für eine optimale Performance sowohl im Feld wie auch bei Straßenfahrten muss der Luftdruck nicht angepasst werden.
- Seine extrem robuste Karkasse bietet auch unter schwierigen Bodenbedingungen eine um 10% längere Lebensdauer als ein vergleichbarer Standardreifen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004863
EAN	8903094076468
Reifengröße (gültig)	VF 280 / 70 R 18
Index, PR	116 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax V-Flecto
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,34
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	9
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	274
Außendurchmesser Reifen [mm]	849
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	375
Speed Radius Index (SRI)	400
Abrollumfang [mm]	2.515
Profiltiefe [mm]	31,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
116 D	1250	65		1,60	