

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10466387	
Reifengröße (gültig)	8.25 R 16	
Index, PR	126 / 122 L, 14 PR	
TL/TT	тт	
SET	Schlauch + Wulstband	
Marke	Windpower	
Profil	WGC 08	





Hinweise und Merkmale

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Runderneuerbare Karkasse.



Technische Informationen

Artikelnummer	10466387
EAN	4040658089794
Reifengröße (gültig)	8.25 R 16
Index, PR	126 / 122 L, 14 PR
TL/TT	ТТ
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	TR 175 A
Marke	Windpower
Profil	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	С
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	В
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	41.20
Empfohlene Felgengröße	6.50H
Zulässige Felgengröße	6.00G, 6.50
Luftdruck maximal [bar]	6,70
Reifenbreite [mm]	228
Außendurchmesser Reifen [mm]	850
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	454

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Abrollumfang [mm]	2.593
Profiltiefe [mm]	13,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
126 L	1700	120	Single	6,70	
122 L	1500	120	Twin	6,70	