

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10466421	
Reifengröße (gültig)	235 / 75 R 17.5	
Index, PR	143 / 141 J, 18 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Windpower	
Profil	WGC 28	





Hinweise und Merkmale

- Baustellenreifen für die Antriebsachse der neuesten Generation.
- Starke hexagonale Lauffläche zur exzellenten Traktion im schweren Gelände.
- Verstärkte Karkasse gegen Schnittverletzungen und Profilablösungen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.



Technische Informationen

Artikelnummer	10466421
EAN	4040658055348
Reifengröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Index, PR	143 / 141 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	Е
Nasshaftung	В
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	В
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,80
Empfohlene Felgengröße	6.75
Zulässige Felgengröße	7.50
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	236
Außendurchmesser Reifen [mm]	804
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	368
Abrollumfang [mm]	2.452
Profiltiefe [mm]	16,5

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 J	2725	100	Single	9,00	
141 J	2575	100	Twin	9,00	