

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10466466	
Reifengröße (gültig)	205 / 75 R 17.5	
Index, PR	124 / 122 M, 14 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Windpower	
Profil	WSR 24	





Hinweise und Merkmale

- Der Windpower WSR 24 ist ein moderner Vorderachsund Trailerreifen für den Nah- und Verteilerverkehr.
- Er bietet einen hervorragenden Grip auch auf nasser Fahrbahn und einen geringen Rollwiderstand.
- Der Reifen ist durch sein spezielles Profil besonders verschleißarm und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.



Technische Informationen

Artikelnummer	10466466
EAN	4040658089855
Reifengröße (gültig)	205 / 75 R 17.5
Index, PR	124 / 122 M, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 24
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	В
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	В
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,60
Empfohlene Felgengröße	6.00
Zulässige Felgengröße	6.75, 7.50
Luftdruck maximal [bar]	7,60
Reifenbreite [mm]	206
Außendurchmesser Reifen [mm]	752
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	352
Abrollumfang [mm]	2.294
Profiltiefe [mm]	13,0

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
124 M	1600	130	Single	7,60	
122 M	1500	130	Twin	7,60	