

## REIFEN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe          | Reifen             |
| Artikelnummer        | 10466509           |
| Reifengröße (gültig) | 10 R 22.5          |
| Index, PR            | 144 / 142 L, 16 PR |
| TL/TT                | TL                 |
| Marke                | Windpower          |
| Profil               | WGC 08             |



**WINDPOWER TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Runderneuerbare Karkasse.

## Technische Informationen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                | 10466509           |
| EAN                          | 4040658089671      |
| Reifengröße (gültig)         | 10 R 22.5          |
| Index, PR                    | 144 / 142 L, 16 PR |
| TL/TT                        | TL                 |
| Marke                        | Windpower          |
| Profil                       | WGC 08             |
| M+S                          | M+S                |
| 3PMSF                        | 3PMSF              |
| Achsposition LKW             | VA/HA/TR           |
| Rollwiderstand               | D                  |
| Nasshaftung                  | C                  |
| Rollgeräusch [db]            | 71                 |
| Rollgeräusch Level           | A                  |
| Antistatisch                 | Nein               |
| Reifenfarbe                  | Schwarz            |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117     |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 48,60              |
| Empfohlene Felgengröße       | 7.50               |
| Zulässige Felgengröße        | 6.75               |
| Luftdruck maximal [bar]      | 9,00               |
| Reifenbreite [mm]            | 252                |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.022              |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 478                |
| Abrollumfang [mm]            | 3.117              |
| Profiltiefe [mm]             | 15,5               |

|         |      |
|---------|------|
| E-Ready | Nein |
|---------|------|

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 144 L | 2800               | 120                    | Single       | 9,00            |              |
| 142 L | 2650               | 120                    | Twin         | 9,00            |              |