

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10466515 |
| Reifengröße (gültig) | 11 R 22.5 |
| Index, PR | 146 / 143 L (148 / 145 K), 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Windpower |
| Profil | WGC 08 |



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Runderneuerbare Karkasse.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 10466515 |
| EAN | 4040658089718 |
| Reifengröße (gültig) | 11 R 22.5 |
| Index, PR | 146 / 143 L (148 / 145 K), 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Windpower |
| Profil | WGC 08 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | VA/HA/TR |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 74 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 56,20 |
| Empfohlene Felgengröße | 8.25 |
| Zulässige Felgengröße | 7.50 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,30 |
| Reifenbreite [mm] | 281 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.054 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 492 |
| Abrollumfang [mm] | 3.215 |
| Profiltiefe [mm] | 17,0 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 146 L | 3000 | 120 | Single | 8,30 | |
| 148 K | 3150 | 110 | Single | 8,30 | |
| 143 L | 2725 | 120 | Twin | 8,30 | |
| 145 K | 2900 | 110 | Twin | 8,30 | |