

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466521
Reifengröße (gültig)	11 R 22.5
Index, PR	146 / 143 M (148 / 145 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDR 37



Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Antriebsprofil für den Nah- und Regionalverkehr.
- Bei dem Profil WDR 37 handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Profile WDR36 und HN355 und vereint die besten Eigenschaften dieser beiden Vorgänger in einem einzigen Profil.
- Sehr gute Haftung und Traktion bei geringem Kraftstoffverbrauch.
- Das spezielle Profil sorgt für einen gleichmäßigen Abrieb und eine hohe Kilometerlaufleistung.
- Seine optimale Gummimischung und das robuste Schulterdesign bieten eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Ein- und Anfahrschäden und andere Verletzungen.
- M+S Markierung und Schneeflockensymbol (3PMSF).
- Runderneuerbare Karkasse.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466521
EAN	4040658072680
Reifengröße (gültig)	11 R 22.5
Index, PR	146 / 143 M (148 / 145 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDR 37
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,60
Empfohlene Felgengröße	8.25
Zulässige Felgengröße	7.50
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	276
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.068
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	498
Profiltiefe [mm]	22,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 M	3000	130	Single	8,30	
148 L	3150	120	Single	8,30	
143 M	2725	130	Twin	8,30	
145 L	2900	120	Twin	8,30	