

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466615
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDR 37



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Antriebsprofil für den Nah- und Regionalverkehr.
- Bei dem Profil WDR 37 handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Profile WDR36 und HN355 und vereint die besten Eigenschaften dieser beiden Vorgänger in einem einzigen Profil.
- Sehr gute Haftung und Traktion bei geringem Kraftstoffverbrauch.
- Das spezielle Profil sorgt für einen gleichmäßigen Abrieb und eine hohe Kilometerlaufleistung.
- Seine optimale Gummimischung und das robuste Schulterdesign bieten eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Ein- und Anfahrschäden und andere Verletzungen.
- M+S Markierung und Schneeflockensymbol (3PMSF).
- Runderneuerbare Karkasse.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466615
EAN	4040658076770
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDR 37
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,80
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	320
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.096
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	508
Abrollumfang [mm]	3.343
Profiltiefe [mm]	23,0

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 M	3750	130	Single	8,30	
156 L	4000	120	Single	8,30	
151 M	3450	130	Twin	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	