

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10466636	
Reifengröße (gültig)	12 R 22.5	
Index, PR	152 / 149 M, 18 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Windpower	
Profil	WDR 76 II	





Hinweise und Merkmale

- Der Windpower WDR 76 II ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Einsatz im Regionalverkehr
- Der Reifen ist mit einer hochwertigen neuen Lagenstruktur konzipiert für den anspruchsvollen Einsatz
- Die verstärkte Wulst mit versträktem Kern erhöht die Robustheit und Widerstandsfähigkeit
- Die neue 3-Lagenstruktur in der Karkasse (SATT) sorgt für optimalen Fahrkomfort



Technische Informationen

Artikelnummer	10466636
EAN	4040658097393
Reifengröße (gültig)	12 R 22.5
Index, PR	152 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDR 76 II
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	НА
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	В
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	В
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,53
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	9,30
Reifenbreite [mm]	300
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.087
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	510
Abrollumfang [mm]	3.315
Profiltiefe [mm]	22,5
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 M	3550	130	Single	9,30	
149 M	3250	130	Twin	9,30	