Bohnenkamp
Moving Professionals

27.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466637
Reifengröße (gültig)	12 R 22.5
Index, PR	152 / 149 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDC 53

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Baustellenreifen für die Antriebsachse (insbesondere Baustellenfahrzeuge).
- Extra tiefes Stollenprofil (20 mm) mit schnitt- und rissfester Gummimischung.
- Exzellente Wasserabweisung durch offene Reifenschulterkonstruktion.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

27.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	10466637
EAN	4040658097409
Reifengröße (gültig)	12 R 22.5
Index, PR	152 / 149 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDC 53
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,76
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	9,30
Reifenbreite [mm]	301
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.081
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	507
Abrollumfang [mm]	3.297
Profiltiefe [mm]	19,5
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 L	3550	120	Single	9,30	
149 L	3250	120	Twin	9,30	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.