

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466640
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K (154 / 151 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO GC72



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Der Windpower PRO GC72 ist ein All-Position LKW-Reifen für Baustellenfahrzeuge in On- und Off-Road-Einsatz
- Seine robuste, starke Seitenwand schützt den Reifen vor seitlichen Anprallverletzungen
- Zickzackförmige umlaufende und breite querverlaufende Rillen bieten einen sehr guten Grip und Traktion auf allen Untergründen
- Die spezielle Gummimischung unter der Lauffläche sorgt für eine geringe Hitzeentwicklung und Fahrsicherheit
- Die optimale Profiltiefe und die höhere Untertread-Schicht unter der Lauffläche ermöglicht eine lange Lebensdauer und verhindert Beschädigungen der Karkasse
- Alle Reifen der Pro Serie sind mit der Dual-Layer Technologie ausgestattet, bei der sich eine äußere und eine darunterliegende Gummischicht ideal ergänzen

Technische Informationen

Artikelnummer	10466640
EAN	4040658097430
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K (154 / 151 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO GC72
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,25
Empfohlene Felgengröße	9.75
Zulässige Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	8,75
Reifenbreite [mm]	318
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.125
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	523
Abrollumfang [mm]	3.431
Profiltiefe [mm]	18,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 K	4000	110	Single	8,75	
154 L	3750	120	Single	8,75	
150 K	3350	110	Twin	8,75	
151 L	3450	120	Twin	8,75	