

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466651
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO SR80



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Der Windpower PRO SR80 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Regionalverkehr.
- Sein Profil mit 4 umlaufenden Rillen sorgt für eine gute Wasserableitung, Lenkverhalten und Fahrkomfort.
- Lamellen wirken vorzeitigem Verschleiß durch äußere Einwirkungen auf die Lauffläche entgegen und ermöglichen einen langsamen, gleichmäßigen Verschleiß.
- Die spezielle Zweilagengummimischung (DLTC = Dual-Layer Tread Compound) reduziert die Hitzeentwicklung.
- Besonders widerstandsfähige Cordfäden (SHT = Super High Tensile Cord) garantieren ein sehr gutes Handling und einen geringen Rollwiderstand.
- Dieser Reifen ist zusätzlich über den TÜV SÜD, Deutschland zertifiziert worden.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466651
EAN	4040658097324
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO SR80
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,01
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.014
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	467
Abrollumfang [mm]	3.093
Profiltiefe [mm]	15,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 L	4000	120	Single	9,00	
154 M	3750	130	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	
150 M	3350	130	Twin	9,00	