

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466699
Reifengröße (gültig)	255 / 70 R 22.5
Index, PR	140 / 137 M (140 / 140 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 36



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Lenkachsreifen der neuesten Generation für Nah- und Regionalverkehr.
- Optimiertes Handling bei trockener und nasser Fahrbahn.
- Verbesserte Wasserabweisung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466699
EAN	4040658089909
Reifengröße (gültig)	255 / 70 R 22.5
Index, PR	140 / 137 M (140 / 140 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 36
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,30
Empfohlene Felgengröße	7.50
Zulässige Felgengröße	8.25, 6.75
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	249
Außendurchmesser Reifen [mm]	928
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	433
Abrollumfang [mm]	2.830
Profiltiefe [mm]	14,5

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 M	2500	130	Single	8,30	
140 L	2500	120	Single	8,30	
137 M	2300	130	Twin	8,30	
140 L	2500	120	Twin	8,30	