

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466725
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDC 55



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Baustellenreifen für die Antriebsachse (insbesondere Kipper).
- Extra tiefes Stollenprofil (23 mm) mit schnitt- und rissfester Gummimischung.
- Exzellente Wasserabweisung durch offene Reifenschulterkonstruktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466725
EAN	4040658080814
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDC 55
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,90
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	317
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.097
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	508
Abrollumfang [mm]	3.346
Profiltiefe [mm]	23,0

E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 K	4000	110	Single	8,30	
150 K	3350	110	Twin	8,30	