

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466737
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSW 80



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Vorderachsreifen mit zuverlässigem Grip und Traktion im Wintereinsatz, auch für Gefahrguttransporter geeignet.
- Auch als Trailerreifen einsetzbar.
- Traktionsgriffblöcke und moderne Lamellenkonstruktion.
- Breites, tiefes Profilbett / halboffene Reifenschulter.
- Laufflächenmischung an den Wintereinsatz angepasst.
- Winterreifen mit Schneeflockensymbol.
- Runderneuerbare Karkasse.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466737
EAN	4040658078033
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSW 80
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,60
Empfohlene Felgengröße	11.75
Zulässige Felgengröße	12.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	385
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.064
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	494
Abrollumfang [mm]	3.245
Profiltiefe [mm]	13,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 K	5000	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	