

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466760
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 151 L (156 / 150 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 08



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Runderneuerbare Karkasse.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466760
EAN	4040658089947
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 151 L (156 / 150 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,53
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	316
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.083
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	500
Abrollumfang [mm]	3.303
Profiltiefe [mm]	16,5

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 L	3750	120	Single	8,30	
156 K	4000	110	Single	8,30	
151 L	3450	120	Twin	8,30	
150 K	3350	110	Twin	8,30	