

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466762
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 151 L (156 / 150 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 52



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Baustellenreifen für alle Radpositionen on/off-road.
- Schnitt- und rissfeste Gummimischung für den robusten Einsatz.
- Optimiertes Laufflächendesign mit sehr guten Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466762
EAN	4040658089992
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 151 L (156 / 150 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 52
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	75
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,60
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	318
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.082
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	508
Abrollumfang [mm]	3.300
Profiltiefe [mm]	16,5

E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 L	3750	120	Single	8,30	
156 K	4000	110	Single	8,30	
151 L	3450	120	Twin	8,30	
150 K	3350	110	Twin	8,30	