

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10468078
Reifengröße (gültig)	8.25 R 20
Index, PR	136 / 134 K, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	Windpower
Profil	WGC 08



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Runderneuerbare Karkasse.

Technische Informationen

Artikelnummer	10468078
EAN	4040658089688
Reifengröße (gültig)	8.25 R 20
Index, PR	136 / 134 K, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	TR 78 A
Marke	Windpower
Profil	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,54
Empfohlene Felgengröße	6.50
Zulässige Felgengröße	6.50T, 7.0
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	232
Außendurchmesser Reifen [mm]	967
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	454

Abrollumfang [mm]	2.949
Profiltiefe [mm]	14,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
136 K	2240	110	Single	8,30	
134 K	2120	110	Twin	8,30	