

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10468107
Reifengröße (gültig)	10.00 R 20
Index, PR	149 / 146 K, 18 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	Windpower
Profil	WGC 08



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- Runderneuerbare Karkasse.

Technische Informationen

Artikelnummer	10468107
EAN	4040658091377
Reifengröße (gültig)	10.00 R 20
Index, PR	149 / 146 K, 18 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	TR 78 A
Marke	Windpower
Profil	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,05
Empfohlene Felgengröße	7.50
Zulässige Felgengröße	7.50V, 8.00
Luftdruck maximal [bar]	9,30
Reifenbreite [mm]	273
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.055
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	478

Abrollumfang [mm]	3.218
Profiltiefe [mm]	16,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 K	3250	110	Single	9,30	
146 K	3000	110	Twin	9,30	