

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10935030	
Reifengröße (gültig)	10.5 R 20	
Index, PR	134 J, 14 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Continental	
Profil	MPT 80	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der MPT 80 ist bestens geeignet für den Einsatz an Mehrzweckfahrzeugen auf befestigten und unbefestigten Fahrbahnen.
- Große Aufstandsfläche der Profilstollen.

- Trakionsstarkes Laufflächenprofil
- Erhöhte Zugkraft und hohe Laufleistung.
- Sicherstellung der Mobilittät auf nachgiebigen Böden.



## **Technische Informationen**

A while a leaves and a	10000000
Artikelnummer	10935030
EAN	4040658007705
Reifengröße (gültig)	10.5 R 20
Index, PR	134 J, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Continental
Profil	MPT 80
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	POR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,90
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	8
Luftdruck maximal [bar]	5,25
Reifenbreite [mm]	265
Außendurchmesser Reifen [mm]	950
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	444
Abrollumfang [mm]	2.865
Profiltiefe [mm]	16,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
134 J	2120	100		5,25	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.