

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 11066202 |
| Reifengröße (gültig) | 285 / 70 R 19.5 |
| Index, PR | 146 / 144 L (144 / 142 M), 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | SFR1 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SFR1 ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 11066202 |
| EAN | 6959655443127 |
| Reifengröße (gültig) | 285 / 70 R 19.5 |
| Index, PR | 146 / 144 L (144 / 142 M), 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | SFR1 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | VA |
| Rollwiderstand | C |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 73 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 42,20 |
| Empfohlene Felgengröße | 8.25 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| Reifenbreite [mm] | 283 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 895 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 412 |
| Abrollumfang [mm] | 2.594 |
| Profiltiefe [mm] | 13,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 146 L | 3000 | 120 | Single | 9,00 | |
| 144 M | 2800 | 130 | Single | 9,00 | |
| 144 L | 2800 | 120 | Twin | 9,00 | |
| 142 M | 2650 | 130 | Twin | 9,00 | |