

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066284
Reifengröße (gültig)	11 R 22.5
Index, PR	148 / 145 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S815



Hinweise und Merkmale

- Der Sailun S815 ist ein LKW-Reifen für alle Achspositionen vor allem für den Einsatz auf Baustellen.
- Die tiefe Schulterrille reduziert die Hitzeentwicklung und erhöht die Traktion.
- Zickfackförmige umlaufende Rillen sorgen für eine gute Traktion und verhindern das Eindringen von kleinen Steinen.
- Seitenwandprotektoren schützen die Karkasse vor Seitenwandverletzungen.
- Die robuste Gummimischung und die hohe Profiltiefe garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066284
EAN	6959655418071
Reifengröße (gültig)	11 R 22.5
Index, PR	148 / 145 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S815
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,88
Empfohlene Felgengröße	8.25
Zulässige Felgengröße	7.50
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	279
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.054
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	489
Abrollumfang [mm]	3.083
Profiltiefe [mm]	18,0

E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 L	3150	120	Single	8,50	
145 L	2900	120	Twin	8,50	