

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 11066318 |
| Reifengröße (gültig) | 295 / 80 R 22.5 |
| Index, PR | 154 / 149 K, 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | S815 |



 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun S815 ist ein LKW-Reifen für alle Achspositionen vor allem für den Einsatz auf Baustellen.
- Die tiefe Schulterrille reduziert die Hitzeentwicklung und erhöht die Traktion.
- Zickfackförmige umlaufende Rillen sorgen für eine gute Traktion und verhindern das Eindringen von kleinen Steinen.
- Seitenwandprotektoren schützen die Karkasse vor Seitenwandverletzungen.
- Die robuste Gummimischung und die hohe Profiltiefe garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 11066318 |
| EAN | 8936096303492 |
| Reifengröße (gültig) | 295 / 80 R 22.5 |
| Index, PR | 154 / 149 K, 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | S815 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | VA/HA/TR |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 73 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 117,ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 61,03 |
| Empfohlene Felgengröße | 9.00 |
| Zulässige Felgengröße | 8.25 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,50 |
| Reifenbreite [mm] | 298 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.044 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 487 |
| Abrollumfang [mm] | 3.184 |
| Profiltiefe [mm] | 17,0 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 154 K | 3750 | 110 | Single | 8,50 | |
| 149 K | 3250 | 110 | Twin | 8,50 | |