

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066330
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	152 / 149 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	CITY CONVOY



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun CITYCONVOY ist ein All-Position LKW-Reifen für den Regional- und Stadtverkehr.
- Die verstärkte Seitenwand schützt den Reifen vor Beschädigungen durch Bordsteine und durch vorzeitigen Verschleiß durch ständiges Anfahren und Abbremsen im Stadtverkehr.
- Das Lamellendesign erhöht die Kontaktfläche mit der Fahrbahn für besseren Grip und Fahrsicherheit.
- Das optimierte Profil, die besonders strapazierfähige Gummimischung und die hohe Profiltiefe garantieren eine lange Lebensdauer.
- Die Schulterkerbe verhindert ein Aufheizen des Reifens und erhöht die Haltbarkeit.

## Technische Informationen

Artikelnummer	11066330
EAN	6959655436662
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	152 / 149 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	CITY CONVOY
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,90
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	295
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.044
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	487
Abrollumfang [mm]	3.184
Profiltiefe [mm]	17,5

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 K	3550	110	Single	9,00	
149 K	3250	110	Twin	9,00	